Interrupteur horaire analogique

Programme journalier · 96 segments de 15 min · 100 h de réserve de marche



Interrupteur horaire électromécanique à servomoteur pour les récepteurs qui doivent fonctionner chaque jour à des heures déterminées – par exemple chauffages au sol, chauffe-eau ou éclairage.

DOMAINE D'APPLICATION

- Arrosage de parcs et irrigation agricole
- Éclairage public
- Sonneries d'école
- Installations de chauffage et de refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Cadran de programmation à 96 segments (de 15 min chacun), 24 h sur un cadran
- Réserve de marche jusqu'à 100 h en cas de panne de courant
- Contact auxiliaire indépendant pour circuits AC et DC jusqu'à 400 V
- Fonctionnement manuel ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220 V / 50 Hz
Programme	24 h, 96 segments de 15 min
Réserve de marche	jusqu'à 100 h
Contact auxiliaire	AC/DC jusqu'à 400 V
Montage	Rail DIN selon EN 50022

NORMES

Aucune indication de norme dans la documentation – sur demande.

Remarque

Ne pas monter directement à côté de contacteurs ; protéger séparément par un disjoncteur de protection de ligne.

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 75), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 75. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.