# Interruttore orario analogico

Programma giornaliero · 96 segmenti da 15 min · 100 h di riserva di carica



Interruttore orario elettromeccanico con servomotore per utilizzatori che devono funzionare ogni giorno a orari determinati – ad esempio riscaldamenti a pavimento, scaldacqua o illuminazione.

### CAMPO D'IMPIEGO

- Irrigazione di parchi e agricola
- Illuminazione stradale
- Campanelle scolastiche
- Impianti di riscaldamento e raffreddamento

## CARATTERISTICHE

- Disco di programmazione con 96 segmenti (da 15 min ciascuno), 24 h su un disco
- Riserva di carica fino a 100 h in caso di interruzione di corrente
- Contatto ausiliario indipendente per circuiti AC e DC fino a 400 V
- Funzionamento manuale o automatico

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 220 V / 50 Hz |
| **Programma** | 24 h, 96 segmenti da 15 min |
| **Riserva di carica** | fino a 100 h |
| **Contatto ausiliario** | AC/DC fino a 400 V |
| **Montaggio** | Guida DIN secondo EN 50022 |

## NORME

Nessuna indicazione di norma nella documentazione – su richiesta.

**Nota**

Non montare direttamente accanto a contattori; proteggere separatamente con un interruttore magnetotermico.

## INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 75), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 75. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.